



## ARMABOND

### CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Une feuille de haute qualité utilisée dans les endroits où la résistance à l'abrasion est un facteur déterminant. Une pellicule plastique placée à l'endos facilite le collage en éliminant l'étape du nettoyage.  
 Gamme de température : -65°F à 150°F (-54°C à 66°C).

This high-quality sheet is used where maximum resistance to abrasion is required. A thin poly film protects the bonding layer for ease of installation. Temperature range: -65°F to 150°F (-54°C to 66°C).

Dureté : 40

Couleur : Vert

Fini : Lisse

Résistance à la traction : 3500

Allongement : 650

Hardness: 40

Colour : Jade green

Finish : Smooth

Tensile strength : 3500

Elongation : 650

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/8"	0.71	48"	35'	T60.PAV0012
3/16"	1.05	48"	35'	T60.PAV0018
1/4"	1.39	48"	35'	T60.PAV002
3/8"	2.12	48"	35'	T60.PAV0038
1/2"	2.84	48"	35'	T60.PAV005