



DIAPHRAGME DE NÉOPRÈNE NEOPRENE DIAPHRAGM SHEETING

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Cette feuille à membrane est faite de néoprène renforcé de nylon. Elle allie résistance structurale et souplesse pour les applications où il faut un matériel imperméable à l'essence ou aux liquides. Recommandée lorsque la pression est inférieure à 600 lppc.

Gamme de température : -20°F à 170°F (-29°C à 77°C).

This neoprene sheet is reinforced with woven nylon fabric. It combines structural resistance and flexibility for applications requiring a material. Impermeable to gas or to liquids. Recommended for pressures not exceeding 600 psi. Temperature range: -30°F to 225°F (-34°C to 107°C).

Dureté : 60

Couleur : Noir

Fini : Lisse

Résistance à la traction : 1150

Allongement : 350

Hardness: 60

Colour : Black

Finish : Smooth

Tensile strength : 1150

Elongation : 350

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/16" X 1 ply	0.46	48"	100'	T60.D10006
3/32" X 1 ply	0.70	48"	100'	T60.D10009
1/8" X 1 ply	0.94	48"	100'	T60.D10012
1/8" X 2 ply	0.96	48"	100'	T60.D20012
3/16" X 2 ply	1.40	48"	100'	T60.D20018
1/4" X 2 ply	1.88	48"	100'	T60.D2002