MAGBROOKE
Fournitures industrielles

# EPDM

***CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS***

Cette feuille polyvalente protége bien contre la plupart des acides, des alcalis et de l'ozone. Elle demeure flexible même lorsque soumise à de basses températures. Non recommandée pour les produits pétroliers.
Gamme de température : -40°F à 250°F (-40°C à 121°C).

This versatile sheet is recommended for most acids, alcalis and ozone. It stays flexible even in sub-zero temperatures. Not recommended for petroleum products. Temperature range: -40°F to 250°F (-40°C to 121°C).

Dureté : 60
Couleur : Noir
Fini : Lisse
Résistance à la traction : 1000
Allongement : 500

Hardness: 60
Colour : Black
Finish : Smooth
Tensile strength : 1000
Elongation : 500

| ÉPAISSEUR | POIDS (PI.CA.) | LARGEUR | LONGUEUR | NUMÉRO DE PIÈCE |
|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | WEIGHT (SQ.FT.) | WIDTH | LENGTH | PART NUMBER |
| 1/16" | 0.48 | 48" | 150' | T60.E0006 |
| 1/8" | 0.96 | 48" | 80' | T60.E0012 |
| 3/16" | 1.44 | 48" | 60' | T60.E0018 |
| 1/4" | 1.92 | 48" | 50' | T60.E002 |
| 3/8" | 2.88 | 48" | 40' | T60.E0038 |
| 1/2" | 3.84 | 48" | 40' | T60.E005 |